


高圧グリースホース (フレキシブルタイプ) グリースノズル



コード	品名	全長(mm)	仕様	C/S
1201	ハイブリッドホース HB-NO.3	350	チャックタイプ カプラー付 ベース付	10




コード	品名	全長(mm)	仕様	C/S
1203	ジェットホース NO.3	350	チャックタイプ カプラー付	10
1209	ジェットホース NO.3	430	チャックタイプ カプラー付	10



コード	品名	全長(mm)	仕様	C/S
1205	ジェットノズル NO.4	180	チャックタイプ カプラー付 ベース付	10
1207	ジェットノズル NO.4	430	チャックタイプ カプラー付 ベース付	10
1245	ジェットノズル NO.4	300	チャックタイプ カプラー付 ベース付	10

コード	品名	全長(mm)	仕様	C/S
1208	ジェットノズル NO.5	120	圧着タイプ クリアブッシュ付 ベース付	10
1210	ジェットノズル NO.5	250	圧着タイプ クリアブッシュ付 ベース付	10
1212	ジェットノズル NO.5	450	圧着タイプ クリアブッシュ付 ベース付	10



特長

●「カプラー」

4本の爪がニップルの全周を均等の力でつかむのでチャッキングが確実にグリース漏れが無く、その上ニップルへのあたりもソフトなカプラー。

ISO規格対応のスリムな設計ですから、狭い所にあるニップルへのグリースアップも容易です。

●「クリアブッシュ」

ノズル先端の内側にセットされたクリアブッシュには、ニップルにくり返し強い力で押しつけられても摩擦の少ない耐久性に優れた素材を採用しました。