

## 無臭性 浸透ヌプレー

### 浸透・潤滑・防錆剤

#### 特長

- 超微粒子フッ素化合物FLO<sup>®</sup>入ですの浸透力、潤滑力とも一段とアップしています。
- パルス長く配合された水置換性防錆剤の働きにより金属表面をサビから守ります。
- 無臭性ですから使用場所を問わずお使いいただけます。

#### 用途

- サビついたボルト・ナットなどのネジゆるめ。
- 自動車各部・建設機械・農業機械の防錆、潤滑。

#### 使用方法

- ネジのゆるめには固着したネジにたつぶり吹きつけ、5分ほどたつてから分解して下さい。
- 潤滑には揺動部にまんべんなくたつぶり吹きつけて下さい。
- 防湿・防錆には金属表面にまんべんなく吹きつけて下さい。
- 錆取りには錆びついた部分にたつぶりと吹きつけ、5～10分ほどたつてからスチールウール・ウエス等で磨いて下さい。

### 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切つて捨てること。

高圧ガス：LPG

火気厳禁 危険等級Ⅲ 第3石油類168m<sup>3</sup> NET420m<sup>3</sup>

**OLKEY** 株式会社

〒590-0114 本社 大阪府堺市南区榎塚台4丁4-18  
oilkey.co.jp TEL. (072) 273-8000  
FAX. (072) 273-8088

# OLKEY 8000

## 浸透・潤滑・防錆剤

### 労働安全衛生法第57条による表示

名称	鉱油
成分	i - タタン N - タタン

#### 注意事項



#### 危険

- 吸入飲用不可。●極めて可燃性/引火性の高いエアゾール。
- 可燃性液体。●皮膚刺激。●強い眼刺激。●遣伝子損傷による疾患のおそれの疑い。●肺の障害。●眠気およびめまいのおそれ。●呼吸器への刺激のおそれ。●長期または反復暴露による肺、皮膚の障害。●飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

#### 応急処置

●目に入った場合は流水で15分以上洗眼し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。●皮膚に付着した場合は皮膚に付着した部分を石鹸で充分洗い、異常があれば医師の診断を受けて下さい。●吸入した場合は新鮮な空気のある場所に移して安静にさせ、不快感や呼吸困難などの障害が起こった場合は、速やかに医師の診断を受けて下さい。●飲み込んだ場合は無理に吐き出させない。異常があれば医師の診断を受けて下さい。

#### 使用および取扱い上の注意

- エアゾール製品であり、飛散により人体や目にかからないように注意して下さい。●屋内であれば換気を良くして下さい。●作業の際には手袋、防護マスク、ゴーグル等を着用し、ガス等を吸入しないよう注意して下さい。●炎や火気の近くで使用しないで下さい。●火の中に入れないで下さい。●使い切つて捨てて下さい。

#### 保管及び廃棄上の注意

- 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところや火気等の近くなど、温度が40℃以上となるところに置かないで下さい。●水回りや湿気の多い場所に置かないで下さい。●子供の手の届くところに置かないで下さい。●廃棄の際は中身を使い切つてから、火気のない屋外でボタンを押し、噴射音が消えるまでガスを抜いてから捨てて下さい。